DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 0/32T/1/26

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

   kruszywo o uziarnieniu ciągłym 0/32 (dolomit triasowy)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

   kruszywo do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

3. Producent:

   Górnicze Zakłady Dolomitowe SA, ul. Bacholińska 11, 42-470 Siewierz

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

   2+

5. Norma zharmonizowana:

   EN 13242:2002+A1:2007

   Jednostka notyfikowana:

   Polski Rejestr Statków SA – nr 1463

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Deklarowane właściwości użytkowe	Zharomnizowana – specyfikacja techniczna
Kształt, wymiar i gęstość ziarn	wymiar kruszywa d/D [mm]	0/31,5	EN 13242:2002+ +A1:2007 normy bad.: EN 933-1 EN 933-3 EN 1097-6
	uziarnienie	G_A85	
	deklarowane przesiewy:		
	D	90%	
	D/2	65%	
	0,063 mm	6%	
	tolerancja uziarnienia	GT_A20	
	kształt kruszywa grubego	FI_{35}	
	gęstość ziarn [Mg/m^3]		
	ρ_a	2,82±0,05	
	ρ_{rd}	2,66±0,05	
	ρ_{ssd}	2,73±0,05	

Zanieczyszczenie	zawartość pyłów jakość pyłów: błękit metylenowy [g/kg] wskaźnik piaskowy [-]	f_9 NPD 45	EN 13242:2002+ +A1:2007 normy bad.: EN 933-1 EN 933-8
Procent ziarn przekruszonych	procentowa zawartość ziarn przekruszonych lub łamanych oraz całkowicie zaokrąglonych w kruszywach grubych	$C_{90/3}$	EN 13242:2002+ +A1:2007
Odporność na rozdrabnianie/ /kruszenie	odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego	LA_{30}	EN 13242:2002+ +A1:2007 norma bad.: EN 1097-2
Stałość objętości	składniki, które wpływają na stałość objętości żużla wielkopiecowego i stalowniczego	NPD	-
Nasiąkliwość/ /podciąganie	nasiąkliwość WA_{24} [%]	NPD	-
Skład/zawartość	klasyfikacja składników kruszyw grubych z recyklingu siarczany rozpuszczalne w wodzie w kruszywach z recyklingu siarczany rozpuszczalne w kwasie siarka całkowita składniki wpływające na wiązanie i twardnienie mieszanek związanych hydraulicznie	NPD NPD NPD NPD	-

Odporność na ścieranie	odporność na ścieranie kruszyw grubych	$M_{DE}25$	EN 13242:2002+ +A1:2007 norma bad.: EN 1097-1
Substancje niebezpieczne: ługowane metale ciężkie, uwalniane inne substancje niebezpieczne	promieniotwórczość naturalna [Bq/kg] uwalniane substancje niebezpieczne [mg/l]	spełnione wartości progowe wg Dz.U.2007.4.29 (par. 3 pkt 1) spełnione wartości progowe wg Dz.U.2006.137.984	EN 13242:2002+ +A1:2007
Trwałość a wietrzenie, trwałość a zamrażanie/ /rozmrażanie	zgorzel słoneczna bazaltu mrozoodporność	NPD F_4	EN 13242:2002+ +A1:2007 norma bad.: EN 1367-1

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

   W imieniu producenta podpisał(-a):
   Krzysztof Maryański- Dyrektor ds. Handlu i Jakości

Siewierz, dnia 22.09.2026